

LED誘導灯(一般型)

一般型

壁・天井直付・吊下型

C級(10形)



FA10312LE1 (2.0W)
 ○希望小売価格(組合せ) **30,850円(税抜)**
 本体・FA10312 LE1 28,050円(税抜)
 表示板(1枚) 2,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.042A
 ●型式認定番号:1AS111-3207
 ●交換電池:FK721 2.4V 700mAh
 ●重0.8kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK01561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-C,SH1-FSF20-C(避難口用)
 ST1-FBF22-C,ST1-FSF22-C(通路用)

FA10322LE1 (2.6W)
 ○希望小売価格(組合せ) **34,200円(税抜)**
 本体・FA10322 LE1 28,600円(税抜)
 表示板(2枚) 5,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.053A
 ●型式認定番号:1AS221-3208
 ●交換電池:FK721 2.4V 700mAh
 ●重1.1kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-C(避難口用)
 ST1-FSF23-C(通路用)

FA10316LE1 (2.1W)
 ○希望小売価格(組合せ) **70,200円(税抜)**
 本体・FA10316 LE1 67,400円(税抜)
 表示板(1枚) 2,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.044A
 ●型式認定番号:1AS111-3268
 ●交換電池:FK721 2.4V 700mAh
 ●重0.8kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK01561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-C60,SH1-FSF20-C60(避難口用)
 ST1-FBF22-C60,ST1-FSF22-C60(通路用)

FA10326LE1 (2.6W)
 ○希望小売価格(組合せ) **78,800円(税抜)**
 本体・FA10326 LE1 73,200円(税抜)
 表示板(2枚) 5,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.053A
 ●型式認定番号:1AS221-3269
 ●交換電池:FK726 3.6V 700mAh
 ●重1.1kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-C60(避難口用)
 ST1-FSF23-C60(通路用)

B級・BL形(20B形)



FA20312LE1 (2.7W)
 ○希望小売価格(組合せ) **45,800円(税抜)**
 本体・FA20312 LE1 40,000円(税抜)
 表示板(1枚) 5,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.054A
 ●型式認定番号:1AM111-3209
 ●交換電池:FK721 2.4V 700mAh
 ●重1.3kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-BL,SH1-FSF20-BL(避難口用)
 ST1-FBF22-BL,ST1-FSF22-BL(通路用)

FA20322LE1 (3.6W)
 ○希望小売価格(組合せ) **50,600円(税抜)**
 本体・FA20322 LE1 39,000円(税抜)
 表示板(2枚) 11,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.068A
 ●型式認定番号:1AM221-3210
 ●交換電池:FK726 3.6V 700mAh
 ●重1.9kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-BL(避難口用)
 ST1-FSF23-BL(通路用)

FA20316LE1 (2.7W)
 ○希望小売価格(組合せ) **83,000円(税抜)**
 本体・FA20316 LE1 77,200円(税抜)
 表示板(1枚) 5,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.054A
 ●型式認定番号:1AM111-3270
 ●交換電池:FK726 3.6V 700mAh
 ●重1.3kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-BL60,SH1-FSF20-BL60(避難口用)
 ST1-FBF22-BL60,ST1-FSF22-BL60(通路用)

FA20326LE1 (3.7W)
 ○希望小売価格(組合せ) **91,800円(税抜)**
 本体・FA20326 LE1 80,200円(税抜)
 表示板(2枚) 11,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.071A
 ●型式認定番号:1AM221-3271
 ●交換電池:FK727 4.8V 700mAh
 ●重1.9kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-BL60(避難口用)
 ST1-FSF23-BL60(通路用)

B級・BH形(20A形)



FA40312LE1 (3.6W)
 ○希望小売価格(組合せ) **67,500円(税抜)**
 本体・FA40312 LE1 61,700円(税抜)
 表示板(1枚) 5,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.070A
 ●型式認定番号:1AL111-3211
 ●交換電池:FK721 2.4V 700mAh
 ●重1.3kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-BH,SH1-FSF20-BH(避難口用)
 ST1-FBF22-BH,ST1-FSF22-BH(通路用)

FA40322LE1 (5.4W)
 ○希望小売価格(組合せ) **80,500円(税抜)**
 本体・FA40322 LE1 68,900円(税抜)
 表示板(2枚) 11,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.100A
 ●型式認定番号:1AL221-3212
 ●交換電池:FK726 3.6V 700mAh
 ●重1.9kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-BH(避難口用)
 ST1-FSF23-BH(通路用)

FA40316LE1 (3.7W)
 ○希望小売価格(組合せ) **105,700円(税抜)**
 本体・FA40316 LE1 99,900円(税抜)
 表示板(1枚) 5,800円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.070A
 ●型式認定番号:1AL111-3272
 ●交換電池:FK726 3.6V 700mAh
 ●重1.3kg(本体・表示板)
 ●適合ガード(壁直付型):FK02561Z(別売)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-BH60,SH1-FSF20-BH60(避難口用)
 ST1-FBF22-BH60,ST1-FSF22-BH60(通路用)

FA40326LE1 (5.5W)
 ○希望小売価格(組合せ) **121,200円(税抜)**
 本体・FA40326 LE1 109,600円(税抜)
 表示板(2枚) 11,600円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.100A
 ●型式認定番号:1AL221-3273
 ●交換電池:FK727 4.8V 700mAh
 ●重1.9kg(本体・表示板)
 注)両面型は壁直付できません。

●公共施設設置型 SH1-FSF21-BH60(避難口用)
 ST1-FSF23-BH60(通路用)

A級



FA44312LE1 (10.5W)
 ○希望小売価格(組合せ) **134,300円(税抜)**
 本体・FA44312 LE1 121,100円(税抜)
 表示板(1枚) 13,200円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.190A
 ●型式認定番号:1AK131-3333
 ●交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2
 ●重8.7kg(本体・表示板)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-A,SH1-FSF20-A(避難口用)
 ST1-FBF22-A,ST1-FSF22-A(通路用)

加工対応 (FAH44312)

FA44316LE1 (10.7W)
 ○希望小売価格(組合せ) **194,300円(税抜)**
 本体・FA44316 LE1 181,100円(税抜)
 表示板(1枚) 13,200円(税抜)

仕様
 ●入力電流:0.200A
 ●型式認定番号:1AK131-3334
 ●交換電池:FK737 4.8V 700mAh×2
 ●重8.7kg(本体・表示板)

●公共施設設置型 SH1-FBF20-A60,SH1-FSF20-A60(避難口用)
 ST1-FBF22-A60,ST1-FSF22-A60(通路用)

加工対応 (FAH44316)

【共通項目】仕様
 ●本体:鋼板(クールホワイト)
 ●枠:鋼板(クールホワイト) ●同梱ランプ:FK92220
 ●表示面の明るさ(cd):50以上(A級 避難口用)
 60以上(A級 通路用)
 備考
 ●両面型は加工対応にてお応えできます。

【共通項目】仕様
 ●本体:樹脂(クールホワイト)
 ●同梱ランプ:FK91110(両面型は2本)
 ●表示面の明るさ(cd):1.5以上(C級 避難口用)
 5以上(C級 通路用)

【共通項目】仕様
 ●本体:樹脂(クールホワイト)
 ●同梱ランプ:FK91220(両面型は2本)
 ●表示面の明るさ(cd):10以上(B級・BL形 避難口用)
 13以上(B級・BL形 通路用)


【共通項目】仕様
 ●本体:樹脂(クールホワイト)
 ●同梱ランプ:FK91220(両面型は2本)
 ●表示面の明るさ(cd):20以上(B級・BH形 避難口用)
 25以上(B級・BH形 通路用)



避難口誘導灯用適合表示板
 注)矢印付表示板を両面型で使用する際は左右向・右向用セットでご手配ください。




通路誘導灯用適合表示板
 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



避難口誘導灯用適合表示板
 注)矢印付表示板を両面型で使用する際は左右向・右向用セットでご手配ください。




通路誘導灯用適合表示板
 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



避難口誘導灯用適合表示板
 注)矢印付表示板を両面型で使用する際は左右向・右向用セットでご手配ください。




通路誘導灯用適合表示板
 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



避難口誘導灯用適合表示板
 注)矢印付表示板を両面型で使用する際は左右向・右向用セットでご手配ください。



通路誘導灯用適合表示板
 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。



全体共通項目

仕様 ●LED内蔵 ●定格電圧:AC100V ●自己点検スイッチ付 ●ランプ交換の目安60000時間 ●電池内蔵型 ●リモコン自己点検機能付
 備考 ●蓄電池:ニッケル水素蓄電池 ●リモコン:FSK90910K(別売) ●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。(C級、B級・BL形、B級・BH形)
 ●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。(C級、B級・BL形、B級・BH形)
 注)LEDにはバッテリーがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。